

KONTAKT

Dersom du har ytterligere spørsmål eller kommentarer til risiko eller beredskapsplaner er du velkommen til å ta kontakt. Produkt-datablader for alle produkter som lagres på Lillesund depot, samt en elektronisk utgave av denne informasjonsbrosjyren er tilgjengelig på www.shell.no

A/S Norske Shell

Lillesund depot
Storesundveien 535
4260 Torvastad

Vakttелефон:

Bestyrer Lillesund depot:
Clas Bjelland: 52 81 41 30



LILLESUND DEPOT BEREDSKAPSINFORMASJON



STORULYKKEFORSKRIFTEN

Lillesund depot omfattes av Storulykkeforskriften. Denne brosjyren er laget for å informere naboer om anleggets funksjon og sikkerhetstiltak knyttet til virksomheten.

Storulykkeforskriften omfatter virksomheter som kan føre til en ukontrollert hendelse av større omfang, det vil si brann, eksplosjon eller utslipp.

Informasjon om virksomhetens aktiviteter, sikkerhetstiltak og atferd ved en storulykke skal formidles til allmennheten.

Myndighetene stiller strenge krav til tankanlegg. Det er gjennomført risikoanalyser for mottak, lagring og utlevering av produkter. Analysene skal dekke sannsynligheten for en alvorlig hendelse. På bakgrunn av dette iverksettes tiltak for å fjerne eller begrense risikoen.

Alle opplysninger og dokumentasjon nevnt i Storulykkeforskriften er oversendt tilsynsmyndighetene og blir jevnlig oppdatert og revidert for å reflektere endringer på anlegget.

HVA LAGRES PÅ ANLEGGET?

På Lillesund depot lagres raffinerte oljeprodukter som bensin, diesel, fyringsolje. Lagringen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

BEREDSKAP

Lillesund depot er i beredskapsklasse 2 iht. NSO's regelverk. Depoet har med følgende tjenester: Brannvern, Førstehjelp, Orden og sikring, Teknisk støtte. Det er utarbeidet beredskapsplaner og laget prosedyrer for alle tenkelige situasjoner ved Lillesund depot. Anlegget har strategisk plasserte brannmeldere for å kunne varsle hurtigst mulig hvis uhellet skulle være ute.

HVILKE UHELL KAN INNTREFFE?

Aktuelle farer ved anlegget omfatter lekkasje eller utslipp av oljeprodukter fra rør og tanker eller i forbindelse med lasting eller lossing. Lekkasje i seg selv medfører ikke fare for menneskers liv eller helse. Dersom det oppstår brann på produkter som har lekket ut vil denne begrense seg til området rundt oljehavna.

EKSPLOSJONSFARE?

Det er gjennomført en rekke sikkerhetstiltak på anlegget og installert moderne deteksjonsutstyr som fanger opp tilløp til farlige situasjoner på et tidlig tidspunkt. Det brukes betydelige beløp for å sikre at lekkasje og brann ikke skal inntreffe. Alle produkter er lagret på en slik måte at faren for eksplosjon er tilnærmet null.

HVORDAN ER ANLEGGET SIKRET?

Anlegget er inngjerdet med et høyt gjerde og er til en hver tid låst. Når det på dagtid utføres vedlikehold eller annet arbeid som medfører risiko, er det alltid ekstra beredskap på plass. Depoet er oppsatt med beredskapsbåt og lensesystemer, for å kunne begrense omfang hvis utslipp mot sjøen skulle oppstå. Ved lasterack for tankbiler er det montert fast automatisk pulver slukkesystem med direkte varsling til 110 sentral. På lasterack er det fall mot oljeutskiller for å ivareta en eventuell lekkasje. Alle lagertanker for bensin som er utendørs er omringet av oppsamlerkum i betong, denne kan ta imot 110 % av lagervolumet til de tanker som befinner seg innenfor. Tanker som det lagres diesel og gassolje vil i 2014 bli utstyrt med oppsamlingskum som kan ta imot 110 % av lagervolumet til de tanker som befinner seg innenfor. Alle lagertankene på Lillesund depot er utstyrt med systemer for å forhindre overfylling. Det er utarbeidet beredskapsplaner og laget prosedyrer for alle tenkelige situasjoner ved Lillesund depot.

ØVELSER

Det vil fra tid til annen bli avholdt øvelser på depotet. Større øvelser kan oppfattes som realistiske og omfatte utrykningskjøretøyer. Depotets naboer samt bedrifter vil normalt bli varslet i forkant av slike øvelser. Ved en storulykke vil relevant informasjon om hendelsen og eventuelle forholdsregler formidles til publikum så raskt som mulig, blant annet gjennom lokale media, samt nabobedrifters Industrivern.

EVAKUERING OG VARSLINGSRUTINER

Varslingsrutinene ved uhell varierer avhengig av uhellets art og omfang. Dersom det oppstår større uhell vil politi, brannvesen og andre relevante myndigheter varsles. En eventuell evakuering vil bli ledet av politiet.

Dersom det oppstår brann på anlegget og røyken driver mot bebyggelsen anbefales følgende forholdsregler:

- Lukk vinduer og ventiler
- Hold deg innendørs dersom ikke annen melding er gitt
- Lytt på radio (NRK P1)

Ved uhell oppfordres du om å etterkomme instruksjoner og henstillinger fra politi og redningstjeneste.

